



常用乙硼烷检测仪

	规格	技术参数	用途
袖珍式硼烷报警器	H190-B2H6	0.015-1ppm	劳动保护
背带式硼烷报警器	p190-B2H6	0.015-1ppm	劳动保护
便携式硼烷监测仪	pBD5gas-B2H6	0.015-1ppm	现场施工防护,可以常时间连续检测 环境监测
手持式乙硼烷检测仪	HBD5gas-B2H6	0.015-1ppm	容器中残留气体探测 简单气体分析; 溶解气体分析仪
硼烷浓度变送器	CPT2610-B2H6	0.015-1ppm	现场气体泄露监测 空气背景气体在线监测
微量硼烷含量连续分析器	CGA2610-B2H6	0.015-1ppm	工业过程连续分析
激光在线分析系统	T-LGA4810	ppm-100%	高级工业过程连续分析 微量或高含量气体浓度分析仪 高温气体硼烷浓度分析仪 烟气硼烷浓度分析仪
便携式激光气体分析仪	pGas4810	ppm-100%	混合气体高分辨分析

业务热线：

普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801;

环境分析,公共安全:010-6257.3917-806;

业务传真: 010-8264.0221;

合同管理: 010-8261.0949;传真: 010-8261.5387;

email: sales@bigdipper-technochem.com web: <http://www.big-dipper.cn/>

通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100080

业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街(中科院物理所H楼)

<http://www.big-dipper.com.cn/Products/Gas/>